

# Portable Alcohol Checker

測定範囲	酔い具合
0.50mg/L以上	飲みすぎ
0.50mg/L	感情の抑制ができなくなる
0.40mg/L	感情が高ぶり多弁になる 行動が大げさになる
0.30mg/L	適度に酔い、 機嫌が良くなる
0.20mg/L	顔や皮膚が上気、 適度な酔い加減
0.10mg/L	酔い始め
0.00mg/L	飲み始め



※印刷の都合上、実際の製品と色が多少異なることがあります。

※国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは？

呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものであれば足り、特段の性能上の要件はありません。

1年間品質保証

PL保険加入済

## MKC-8 ポータブル アルコール検知器

検知方式	半導体ガスセンサー
センサー寿命	ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位 (0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)
センサー使用回数	0~2500回まで
連続使用時のインターバル時間	20秒
電源	DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)
使用温度範囲	5~35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
寸法	幅40×高さ109×奥行14mm
主な材質	ABS 質量 約28.5g(乾電池含まず)
付属品	取扱説明書

MADE IN CHINA

※本器は国家公安委員会が定めるアルコール検知器です



### 呼気でアルコール濃度を簡単に測ります



使用目的の注意事項

- 本器の測定データは飲酒の有無を判断する一つの材料でしかなく、運転の可否を判断するものではありません。
- 飲酒運転は法律で禁じられています。また同様に飲酒により禁じられている行為はおやめください。
- 測定結果に基づいての車両の運転や機器の操作への判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。